



## MXR-120

Best.-Nr.: 0200100

### PRODUKTINFOS

#### 12-Kanal-Audio-Mischpult

mit integriertem MP3-Spieler und Bluetooth-Empfänger

- Integriertes USB-Audio-Interface (wird als externe Soundkarte erkannt und angesprochen)
- Vollduplex-USB-Port (gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe möglich) zur Wiedergabe von digitalen Audio-Daten vom Computer und zur Aufnahme des Mixings auf den Computer
- 10 Mono-Eingangskanäle mit Gainregler, 3-fach-EQ und Pan-Pot
- 1 Stereo-Eingangskanal mit 3-fach-EQ und Balanceregler
- MP3-Spieler
- USB-Schnittstelle
- Bluetooth-Empfänger
- DSP-Delay, regelbar
- Regelbarer Aux-Return-Eingang und FX-Send-Ausgang
- Tape-Record/Play-Anschlüsse
- 5-Band-Stereo-Graphic-Equalizer
- +48-V-Phantomspeisung, zentral zuschaltbar
- Vorhören (PFL) der Stereo-Eingangskanäle über regelbaren Kopfhörerausgang
- Stereo-LED-Pegelanzeige

## TECHNISCHE DATEN

### **MXR-120**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Eingangskanäle              | 12  |
| Anzahl Mic/Mono             | 10  |
| Anzahl Stereo               | 1   |
| Mic-Eingang                 | 2,2 mV, sym. 10 x XLR   |
| Line-Eingang                | 50 mV (stereo), 1 x 6,3-mm-Klinke L/R<br>30 mV (mono), 10 x 6,3-mm-Klinke |
| Tape (Play)                 | 290 mV, 1 x Cinch L/R   |
| Aux-Eingang                 | 420 mV, 1 x 6,3-mm-Klinke L/R   |
| Master-Ausgang              | 880 mV, sym. 1 x XLR L/R<br>880 mV, 1 x 6,3-mm-Klinke L/R                 |
| Effekt Send                 | 9 V, 1 x 6,3-mm-Klinke  |
| Tape (Rec)                  | 400 mV, 1 x Cinch L/R   |
| Kopfhörer                   | ≥ 8 Ω, 1 x 6,3-mm-Klinke  |
| USB                         | ja  |
| Bluetooth                   | ja  |
| Frequenzbereich             | 20-20000 Hz   |
| Klirrfaktor                 | < 0,03 %  |
| Störabstand                 | > 82 dB(A)  |
| Klangregelung Tiefen        | ±15 dB/80 Hz  |
| Klangregelung Mitten        | ±15 dB/2,5 kHz  |
| Klangregelung Höhen         | ±15 dB/12 kHz   |
| Equalizer                   | 5-Band-EQ   |
| Phantomspannung             | +48 V   |
| Stromversorgung             | ~ 230 V/50 Hz/30 VA   |
| Netzspannung                | ~ 230 V   |
| Netzfrequenz                | 50 Hz   |
| Leistungsaufnahme Betrieb   | 30 VA   |
| Zul. Einsatztemperatur      | 0-40 °C   |
| Abmessungen                 | 498 x 53 x 340 mm   |
| Breite                      | 498 mm  |
| Höhe                        | 53 mm   |
| Tiefe                       | 340 mm  |
| Gewicht                     | 4,4 kg  |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,55 x 0,41 x 0,095 m   |
| Bruttogewicht               | 4,94 kg   |

**MXR-120**

Nettogewicht

4,41 kg