



MXR-40PRO

Best.-Nr.: 0200490

PRODUKTIINFOS

Professionelles 4-Kanal-Audio-Mischpult

mit DSP-Effekteinheit, integriertem MP3-Spieler und Bluetooth-Empfänger

- Integriertes USB-Audio-Interface (wird als externe Soundkarte erkannt und angesprochen)
- Vollduplex-USB-Port (gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe möglich) zur Wiedergabe von digitalen Audio-Daten vom Computer und zur Aufnahme des Mixings auf den Computer
- 2 Mono-Eingangskanäle mit Gainregler, 3-fach-EQ und Pan-Pot
- 1 Stereo-Eingangskanal mit 3-fach-EQ und Balanceregler
- MP3-Spieler
- USB-Schnittstelle
- Bluetooth-Empfänger
- 16 unterschiedliche DSP-Effekte
- Regelbarer Aux-Return-Eingang und FX-Send-Ausgang
- +48-V-Phantomspannung, zentral zuschaltbar
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- Stereo-LED-Pegelanzeige

TECHNISCHE DATEN

MXR-40PRO

| | |
|-----------------------------|---|
| Eingangskanäle | 4 |
| Anzahl Mic/Mono | 2 |
| Anzahl Stereo | 1 |
| Mic-Eingang | 0,6 mV, sym. 2 x XLR |
| Line-Eingang | 80 mV (stereo), 1 x 6,3-mm-Klinke L/R 7 mV (mono), 2 x 6,3-mm-Klinke |
| Aux-Eingang | 340 mV, 1 x 6,3-mm-Klinke L/R |
| Master-Ausgang | 760 mV, 1 x 6,3-mm-Klinke L/R |
| Effekt Send | 9 V, 1 x 6,3-mm-Klinke |
| Kopfhörer | ≥ 8 Ω, 1 x 6,3-mm-Klinke |
| USB | ja |
| Bluetooth | ja |
| Frequenzbereich | 20-20000 Hz |
| Klirrfaktor | < 0,03 % |
| Störabstand | > 75 dB(A) |
| Klangregelung Tiefen | ±15 dB/80 Hz |
| Klangregelung Mitten | ±15 dB/2,5 kHz |
| Klangregelung Höhen | ±15 dB/12 kHz |
| Phantomspannung | +48 V |
| Stromversorgung | ~ 230 V/50 Hz/15 VA |
| Netzspannung | ~ 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 15 VA |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Abmessungen | 282 x 93 x 320 mm |
| Breite | 282 mm |
| Höhe | 93 mm |
| Tiefe | 320 mm |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,33 x 0,375 x 0,135 m |
| Bruttogewicht | 3,17 kg |
| Nettogewicht | 2,73 kg |