



# MPR-1

Best.-Nr.: 0212010

## PRODUKTINFOS

### 1-Kanal-Mikrofonvorverstärker

mit zuschaltbarer Phantomspannung

- 1 Mikrofoneingang, XLR, sym., oder 6,3-mm-Klinke, sym.
- Regelbare Verstärkung, bis max. 50 dB
- Clip-Anzeige
- 30-V-Phantomspannung zuschaltbar

## TECHNISCHE DATEN

### MPR-1

Art	Mikrofonvorverstärker
Frequenzbereich	10-30000 Hz
Eingangssignal	3,5 mV (XLR, sym.) 16 mV (Klinke, sym.)
Eingangsimpedanz	10 k $\Omega$

**MPR-1**

Ausgangssignal	1 V
Verstärkung	50 dB (bei sym. Anschluss) 44 dB (bei asym. Anschluss)
Störabstand	58 dB
Klirrfaktor	0,1 %
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	über beil. Steckernetzteil
Abmessungen	113 x 92 x 40 mm
Gewicht	345 g
Eingänge	1 x XLR, 1 x 6,3-mm-Klinke
Ausgänge	1 x XLR, 1 x 6,3-mm-Klinke