



CALDERA-T6

Best.-Nr.: 1000295

PRODUKTINFOS

Recording- und Studio-Aktivlautsprecher, paarweise, 2 x 100 W

- 2-Wege-Aktivschaltung pro Box mit separaten Endstufen für Tief- und Hochtöner (Bi-Amping)
- Verstärkernennleistung Tiefton 30 W, Hochton 25 W
- Maximale Ausgangsleistung gesamt 100 W
- Bassreflex-MDF-Gehäuse mit folierter Oberfläche
- 16-cm-Tiefmitteltöner mit grüner Polypropylen-Membran und 25-mm-Soft-Dome-Kalottenhochtöner
- Jede Box ist mit einem jeweils einem symmetrischen XLR- und Klinken-Eingang (6,3 mm) ausgestattet
- Lautstärkereglern
- Ideal als Studiomonitore für Recording, Audio-Video-Präsentationen und Home-Hi-Fi

TECHNISCHE DATEN

CALDERA-T6

Aktiv/passiv	aktiv
Übertragungstechnik	Kabel
Ausgangsleistung, gesamt	100 W

CALDERA-T6

Nennleistung	55 W
Frequenzbereich	50-20000 Hz
Eingangssignal	1500 mV/32 k Ω (sym.)
System	2-Wege-Bassreflex
Tieftöner	16-cm-Tieftöner
Hochtöner	25-mm-Soft-Dome-Kalottenhochtöner
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	16 cm
Kennschalldruck	89 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	105 dB
Abstrahlwinkel	H120°/V100°
Abstrahlwinkel horizontal	120°
Abstrahlwinkel vertikal	100°
Gehäusematerial	MDF-Holz
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/110 VA
Abmessungen	210 x 320 x 255 mm
Breite	210 mm
Höhe	320 mm
Tiefe	255 mm
Gewicht	6,5 kg
Eingänge	1 x XLR, sym., IN (pro Box) 1 x 6,3-mm-Klinke, sym., IN (pro Box)
Sonstiges	Paar
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,36 x 0,41 x 0,63 m
Bruttogewicht	14,5 kg
Nettogewicht	13 kg