



## DRIVE-10A

Best.-Nr.: 1000193

### PRODUKTINFOS

#### Mit der DRIVE-Serie

erhalten sie variabel einsetzbare, einfach zu bedienende und robuste PA-Lautsprecher mit modernster DSP-gesteuerter Verstärkertechnologie. Mit den wählbaren 3 Presets steht für jeden Einsatzzweck die passende klangliche Abstimmung zur Verfügung. Die hochwertigen Gehäuse aus Birkenperrholz haben die für den täglichen Einsatz notwendige Robustheit und sind durch die Anordnung der Tragegriffe sehr gut handhabbar.

#### Aktive Profi-DSP-Lautsprecherbox mit 2-Kanal-Verstärker, 200 W

- Kompaktes 10/2 Fullrange-System mit Gehäuse aus Birkenperrholz
- DSP-gesteuerter 2-Kanal-Verstärker (Tiefton Class D, Hochton Class A/B)
- 3 wählbare Presets
  
- FLAT (lineare Abstimmung)
- MUSIC (leicht angehobene Bässe und Höhen)
- LOW CUT (mit Hochpass für Einsatz mit zusätzlichem Subwoofer)
  
- 25-cm-Bass (10") und 25-mm-Hochtonhorn (1") um 90° drehbar

- Sehr gute Klangeigenschaften
- Hochwertige Verarbeitungs- und Lackqualität
- Multifunktionale Aufstell- und Installationsmöglichkeiten
- Hochtonhorn mit gleichmäßigem Bündelungsverhalten
- M8-Gewindeeinsätze für fliegende Montage, Stativhülse
- Volume Control
- 2 x symmetrischer Line-In
- 2 x parallel Line-Out
- 1 x symmetrischer Mix-Out
- Power- und Clip-Anzeige

## TECHNISCHE DATEN

### DRIVE-10A

Aktiv/passiv	aktiv
Übertragungstechnik	Kabel
Ausgangsleistung, gesamt	400 W
	DSP-geregelt 200 W (140 + 60)
Nennleistung	Tiefton 140 W
	Hochton 60 W
Frequenzbereich	55-20000 Hz
Eingangssignal	790 mV/40 k $\Omega$ (Line, sym.)
System	10/2-Fullrange
Tieftöner	25-cm-Bass (10")
Hochtöner	25-mm-Hochtonhorn (1")
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	25 cm (10")
Kennschalldruck	98 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	123 dB
Abstrahlwinkel	H90°/V60°, Horn drehbar
Abstrahlwinkel horizontal	90°
Abstrahlwinkel vertikal	60°
Gehäusematerial	Birkensperrholz
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	M8-Gewindeeinsätze, Stativhülse
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/350 VA
Abmessungen	320 x 530 x 350 mm
Breite	320 mm

**DRIVE-10A**

Höhe	530 mm
Tiefe	350 mm
Gewicht	12,18 kg
Eingänge	1 x XLR/6,3-mm-Kombi: Line 1 x XLR: Line
Ausgänge	2 x XLR par. Out 1 x XLR Mix-Out
Sonstiges	DSP-geregelter Limiter 3 wählbare Presets
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,42 x 0,63 x 0,45 m
Bruttogewicht	16,02 kg
Nettogewicht	12,18 kg