



FLAT-M8

Best.-Nr.: 1000766

PRODUKTINFOS

Aktive PA-Bühnenmonitorbox, 300 W

- Sehr kompaktes und flaches Fullrange-System
- Bestückt mit einem 20-cm-Koaxiallautsprecher (8") mit Hochtonhorn
- Class-D-Verstärkersystem
- 121 dB Schalldruck bei Nennleistung
- Protect-, Limiter-, Signal- und Power-On-Anzeige
- Lautstärke- und 3-fach-Klangregelung (Bass, Midrange und Treble)
- Symmetrischer Line- oder Mic-Eingang sowie Durchschleifausgang
- Asymmetrischer Line-Eingang Cinch L/R bzw. 6,3-mm-Klinke
- Auto-Power-Off schaltbar
- Hochwertiges Multiplex-Holzgehäuse mit Metallschutzgitter
- M10-Gewindeinsatz für Stativadapter oder Montagehalter

TECHNISCHE DATEN

FLAT-M8

Aktiv/passiv

aktiv

FLAT-M8

Übertragungstechnik	Kabel
Ausgangsleistung, gesamt	300 W
Nennleistung	100 W
Frequenzbereich	70-21000 Hz
Eingangssignal	180 mV/5,6 kΩ (Line, sym.), 180 mV/5,6 kΩ (Aux, Cinch) 1,5 mV/1,2 kΩ (Mic, sym.), 70 mV/4 kΩ (Aux, Klinke, asym.)
System	1 x 2-Wege-Koaxiallautsprecher
Tieftöner	1 x 20 cm (8")
Hochtöner	1 x Hornhochtöner koaxial
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	20 cm (8")
Kennschalldruck	99 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	121 dB
Abstrahlwinkel horizontal	70°
Abstrahlwinkel vertikal	50°
Gehäusematerial	MDF
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	1 x M10-Gewindeeinsatz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/100 VA
Abmessungen	375 x 185 x 330 mm
Breite	375 mm
Höhe	185 mm
Tiefe	330 mm
Gewicht	7,48 kg
Eingänge	1 x XLR/6,3-mm-Kombi (Mic), 1 x XLR/6,3-mm-Kombi (Line), 1 x Cinch L/R, 1 x 6,3-mm-Stereo-Klinke
Ausgänge	1 x XLR Direct Out
Sonstiges	Limitier
Zubehör	FLAT-M8BAG
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,43 x 0,29 x 0,47 m
Bruttogewicht	8,82 kg
Nettogewicht	7,48 kg

