



PAK-412

Best.-Nr.: 0256040

PRODUKTINFOS

PAK-400er-Serie

Moderne Technologien, universelle Einsetzbarkeit und individuelle Einstellmöglichkeiten auf unterschiedliche Anforderungen an den Sound sind Kennzeichen der PAK-400-Serie. Die Aktivelektronik ist eine Kombination aus Class-D im Tieftonbereich und Class-AB im Hochtonbereich. Mit den praxisgerecht ausgelegten Presets ist der richtige Sound schnell gefunden und mit dem zuschaltbaren Hochpassfilter bei 75 Hz ist eine Ankopplung an Subwoofersysteme wie z. B. dem PSUB-418AK umgehend erledigt.

Aktive Power-PA-Lautsprecherbox mit 2-Kanal-Verstärker, 700 W

- Kompaktes 12/2-Fullrange-System mit stabilem Kunststoffgehäuse
- Modernes Verstärkersystem (Tiefton Class D, Hochton Class A/B)
- 124 dB Schalldruck bei Nennleistung
- 4 schaltbare Presets: Normal, Hi-Fi, DJ und Voice, 75-Hz-Hochpass schaltbar
- Mic/Line-Eingang umschaltbar
- LED-Anzeige für Power, Signal und Peak/Clipping
- M10-Gewindeeinsätze (2 x oben, 2 x unten und 1 x hinten)
- Aufstellsschräge für Einsatz als Boden-Monitor
- Stativhülse und Tragegriffe

Tastenwelt 06/2015

„Universelle Einsatzbarkeit und individuelle Einstellmöglichkeiten auf Basis moderner Technologie hat IMG Stage Line der PAK-400-Serie auf die Visitenkarte geschrieben - ein Konzept, das aufgeht: Vom Keyboard-Entertainer über die Unterhaltungsmusik-Combo bis zum DJ kann hier jeder die passenden Modelle finden.“

TECHNISCHE DATEN

PAK-412

Aktiv/passiv	aktiv
Übertragungstechnik	Kabel
Ausgangsleistung, gesamt	700 W
Nennleistung	450 (350+100) W
Frequenzbereich	40-20000 Hz
Eingangssignal	260 mV/10 k Ω (Line), 2 mV/10 k Ω (Mic)
System	12/2-Fullrange
Tieftöner	30-cm-Bass (12")
Hochtöner	33-mm-Hochtöner (1,3")
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	30 cm (12")
Kennschalldruck	98 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	124 dB
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	M10-Gewindeeinsätze, Stativhülse
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/500 VA
Abmessungen	405 x 670 x 340 mm
Breite	405 mm
Höhe	670 mm
Tiefe	340 mm
Gewicht	17,3 kg
Eingänge	1 x XLR/6,3-mm-Kombi (Line/Mic)
Ausgänge	1 x XLR, par. Out
Sonstiges	4 schaltbare Presets Schaltbarer Hochpass 75 Hz
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,43 x 0,76 x 0,49 m
Bruttogewicht	19,69 kg

PAK-412

Nettogewicht

17,57 kg