



PSUB-15AKA

Best.-Nr.: 0254320

PRODUKTINFOS

Die leistungsfähigen und kompakten Subwoofer mit integrierten 2.1-Aktivmodulen bieten eine Fülle von Einsatzmöglichkeiten.

Sie sind Basis zum Aufbau einer kleinen bis mittleren Kompakt-PA ohne Transportaufwand für zusätzliche Verstärkersysteme. Die Mikrofon- und Line-Eingänge sind mischbar und die Ankopplung des Subwoofers an die passiven Satelliten-Lautsprecher ist in einem weiten Bereich einstellbar. Das gemischte Signal kann über den Stereo-Pre-Out auf weitere Systeme weitergeleitet werden.

Aktiver 2.1-PA-Subwoofer, 1200 W

- Aktives Bassreflex-Subwoofer-System mit Holzgehäuse
- Integriertes 2.1-Aktivmodul
- Leistung: SUB: 500 W SAT: 2 x 150 W
- Langhubiger und belastbarer 38-cm-Bass (15")
- Stereo-Line- und Mic-Eingang mit Gainregelung
- Einstellbare Trennfrequenz 80-250 Hz
- 2-fach-Klangregelung für Bass und Höhen, Balance
- Integrierter Limiter, Clipping Anzeige
- Hochwertige Verarbeitung, eingearbeitete Tragegriffe
- Metallfrontgitter, Stativhülse, GummifüÙe

Soundcheck 04/2013

„Mit IMG Stage Lines PAB-308/SW und PSUB-15AKA erhält man ein PA-Paket, das, trotz der relativ kleinen Ausmaße, richtig laut macht. Hervorgehoben werden sollte der sehr gut abgebildete Sprachverständlichkeitsbereich der PAB-308/SW. Man verstand quasi jedes gesungene Wort des Sängers - und das auch, ohne dass am EQ nachgeholfen werden musste.“

TECHNISCHE DATEN

PSUB-15AKA

Aktiv/passiv	aktiv
Übertragungstechnik	Kabel
Ausgangsleistung, gesamt	1200 W
Nennleistung	500 W (SUB), 2 x 150 W (SAT)
Frequenzbereich	30-250 Hz
Rauschabstand	> 74 dB
Eingangssignal	880 mV-7 V (Line) 30 mV (Mic)
System	Bassreflex
Tieftöner	38-cm-Bass (15")
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Lautsprechergröße	38 cm (15")
Max. Nennschalldruck	214 dB
Gehäusematerial	Holz
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	Stativhülse
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/1870 VA
Abmessungen	600 x 500 x 580 mm
Breite	600 mm
Höhe	500 mm
Tiefe	580 mm
Gewicht	44 kg
Eingänge	XLR L/R, symm. Cinch L/R, asymm. 6,3-mm-Klinke, asymm.
Ausgänge	Cinch L/R NEUTRIK-SPEAKON L/R (Sat > 150 Hz)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,73 x 0,66 x 0,76 m

PSUB-15AKA

Bruttogewicht	52,9 kg
Nettogewicht	44,82 kg