



MEGA-215SUB

Best.-Nr.: 09.0100

Preis auf Anfrage

PRODUKTINFOS

Der MEGA-215SUB

ist ein Hochleistungs-Subwoofer für Anwendungen, bei der eine sehr druckvolle und dabei differenzierte Tieftonwiedergabe gefordert ist. Der sich hornartig stark öffnende Bassreflexkanal arbeitet mit geringsten Reibungsverlusten und die Anordnung der Chassis führt darüber hinaus zu einer Rückwärtsdämpfung der Schallwiedergabe. Durch Aufeinanderstapeln (Stacken) mehrerer Systeme oder Nebeneinanderstellen zu einem Cluster kann die Performance nochmals enorm gesteigert werden.

Premium-Profi-PA-Gehäusesubwoofer, 4000 W, 4 Ω

- High-Power-Bassreflex-Hornhybrid-Subwoofersystem
- Zwei Hochleistungs-38-cm-Bässe (15", Celestion FTR15-4080FD)
- Gehäuse aus hochwertigem und aufwendig versteiftem Birken-Multiplex
- Strapazierfähige, hochfeste 2-Komponenten-PU-Lackierung
- Frontgitter mit Akustikschaum bezogen
- Transportdeckel zum Abdecken der Lautsprecherfront
- Stapelfußmulden zum stehenden oder liegenden Stapeln (Stacken) mehrerer MEGA-215SUB zu Clustern
- M20-Gewindeplatte in den Griffmulden für Distanzrohre, Gummifüße
- 2 x NEUTRIK-SPEAKON-Terminals, IN-OUT

- 4 x 100-mm-BLICKLE-Transportrollen auf der Rückseite

Tools4music 04/2014

„Mit dem Komplettsset und insbesondere dem neuen Subwoofer stellt IMG Stage Line ein fürwahr fulminantes Stück Beschallungstechnik zur Verfügung (das übrigens im Hause selbst entwickelt wurde). Und der Preisrahmen, der bleibt dabei angenehm überschaubar. Wer sich mit Handling, Gewicht und Größe dieses imposanten Doppelfünftehners anfreunden kann wird belohnt, denn die Doppelvariante schiebt einfach noch mal ein echtes Quäntchen mehr Druck raus und klingt auch hörbar anders. Disco- oder Clubgänger werden diesen Sound lieben.“

TECHNISCHE DATEN

MEGA-215SUB

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	Kabel
Belastbarkeit, gesamt	4000 W
Nennbelastbarkeit	2000 W
Impedanz	4 Ω
Frequenzbereich	30-250 Hz
System	Bassreflex-Horn-Hybrid
Tieftöner	2 x 38 cm (15", FTR15-4080FD)
Anzahl der Lautsprecher	2
Lautsprechergröße	38 cm (15")
Kennschalldruck	98 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	133 dB
Gehäusematerial	Birken-Multiplex
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	M20-Gewindeplatte
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	1050 x 500 x 650 mm (ohne Rollen)
Breite	1050 mm
Höhe	500 mm
Tiefe	650 mm
Gewicht	63 kg
Eingänge	1 x NEUTRIK-SPEAKON
Ausgänge	1 x NEUTRIK-SPEAKON

