



## WAVE-15P

Best.-Nr.: 0259016

### PRODUKTINGFOS

#### Entertainment pur!

Die PA-Lautsprecherboxen der WAVE-Serie überzeugen mit gutem Klang und attraktivem Preis. Sie gehören zur optimalen Startausrüstung für den DJ und eignen sich für kleinere bis mittlere Veranstaltungsräume. Die modernen Kunststoffgehäuse sind zudem leicht und einfach in der Handhabung, also ideal für den mobilen Einsatz.

#### Passive Fullrange-Lautsprecherbox, 500 W, 8 $\Omega$

- Fullrange-Bassreflex-System
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- 38-cm-Bass (15") mit Stahlkorb
- 25-mm-Hochtוןhorn (1"), Schwingspulendurchmesser 34 mm (1 $\frac{3}{8}$ ")
- PTC-Hochtonschutzelement
- M8-Gewindeeinsätze oben und unten
- 2 x SPEAKER-Buchse, in/out
- Stativhülse

## TECHNISCHE DATEN

### WAVE-15P

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Aktiv/passiv                  | passiv                          |
| Übertragungstechnik           | Kabel                           |
| Belastbarkeit, gesamt         | 500 W                           |
| Nennbelastbarkeit             | 250 W                           |
| Impedanz                      | 8 $\Omega$                      |
| Frequenzbereich               | 55-20000 Hz                     |
| System                        | 15/2-Fullrange-Bassreflex       |
| Tieftöner                     | 38-cm-Bass (15")                |
| Hochtöner                     | 25-mm-Hochtonhorn (1")          |
| Anzahl eingebauter LS-Chassis | 2                               |
| Lautsprechergröße             | 38 cm (15")                     |
| Kennschalldruck               | 96 dB/W/m                       |
| Max. Nennschalldruck          | 120 dB                          |
| Abstrahlwinkel                | H90°/V60°                       |
| Abstrahlwinkel horizontal     | 90°                             |
| Abstrahlwinkel vertikal       | 60°                             |
| Gehäusematerial               | Kunststoff                      |
| Farbe                         | Schwarz                         |
| Montagevorrichtung            | M8-Gewindeeinsätze, Stativhülse |
| Zul. Einsatztemperatur        | 0-40 °C                         |
| Abmessungen                   | 460 x 710 x 370 mm              |
| Breite                        | 460 mm                          |
| Höhe                          | 710 mm                          |
| Tiefe                         | 370 mm                          |
| Gewicht                       | 15,8 kg                         |
| Eingänge                      | 1 x SPEAKER                     |
| Ausgänge                      | 1 x SPEAKER, par. out           |
| Verpackungsmaße (B x H x L)   | 0,43 x 0,51 x 0,755 m           |
| Bruttogewicht                 | 17,65 kg                        |
| Nettogewicht                  | 1538 kg                         |