



## PSUB-12AKA

Best.-Nr.: 0254310

### PRODUKTINFOS

**Die leistungsfähigen und kompakten Subwoofer mit integrierten 2.1-Aktivmodulen bieten eine Fülle von Einsatzmöglichkeiten.**

Sie sind Basis zum Aufbau einer kleinen bis mittleren Kompakt-PA ohne Transportaufwand für zusätzliche Verstärkersysteme. Die Mikrofon- und Line-Eingänge sind mischbar und die Ankopplung des Subwoofers an die passiven Satelliten-Lautsprecher ist in einem weiten Bereich einstellbar. Das gemischte Signal kann über den Stereo-Pre-Out auf weitere Systeme weitergeleitet werden.

#### **Aktiver 2.1-PA-Subwoofer, 1200 W**

- Aktives Bassreflex-Subwoofer-System mit Holzgehäuse
- Integriertes 2.1-Aktivmodul
- Leistung: SUB: 500 W SAT: 2 x 150 W
- Langhubiger und belastbarer 30-cm-Bass (12")
- Stereo-Line + Mic-Eingang mit Gainregelung
- Einstellbare Trennfrequenz 80-250 Hz
- 2-fach-Klangregelung für Bass und Höhen, Balance
- Integrierter Limiter, Clipping Anzeige
- Hochwertige Verarbeitung, eingearbeitete Tragegriffe
- Metallfrontgitter, Stativhülse, GummifüÙe

### Tastenwelt 03/2013

„Die kleine Aktivanlage (PSUB-12AKA & 2 x PAB-306/SW) ist universell einsetzbar, passend für Entertainer, kleinere DJ-Events oder die Piano-Bar. Neben ihrem transparenten Klang besticht die Anlage durch gute Verarbeitung und Ausstattung.“

+ Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

### Tools4music 01/2014

„Tönt höchst ansprechend, zumal die Leistung aus den integrierten Endstufen des PSUB-12 AKA optimal zu den „Move-06“-Topteilen passt - sehr kompakt und trotzdem leistungsstark bei guter tonaler Abstimmung. Mit einem Wort: gefällt.“

## TECHNISCHE DATEN

### PSUB-12AKA

Aktiv/passiv	aktiv
Übertragungstechnik	Kabel
Ausgangsleistung, gesamt	1200 W
Nennleistung	500 W (SUB), 2 x 150 W (SAT)
Frequenzbereich	30-250 Hz
Rauschabstand	> 74 dB
Eingangssignal	880 mV-7 V (Line) 30 mV (Mic)
System	Bassreflex
Tieftöner	30-cm-Bass (12")
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Lautsprechergröße	30 cm (12")
Max. Nennschalldruck	123 dB
Abstrahlwinkel	ungerichtet
Gehäusematerial	Holz
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	Stativhülse
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/1870 VA
Abmessungen	460 x 380 x 455 mm
Breite	460 mm
Höhe	380 mm
Tiefe	455 mm

**PSUB-12AKA**

Gewicht	28 kg
Eingänge	XLR L/R, sym.
	Cinch L/R, asym.
	6,3-mm-Klinke, asym.
Ausgänge	Cinch L/R
	NEUTRIK-SPEAKON L/R (Sat > 150 Hz)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,58 x 0,5 x 0,58 m
Bruttogewicht	32,98 kg
Nettogewicht	28,33 kg