



FLAT-M200

Best.-Nr.: 0259876

PRODUKTIINFOS

Aktive PA-Bühnenmonitorbox, 300 W

- Sehr kompaktes und flaches Fullrange-System
- Bestückt mit 4 x 10-cm-Breitbandlautsprechern (FaitalPRO, 4 x 4") mit Neodymmagneten
- Class-D-Verstärkersystem
- 122 dB Schalldruck bei Nennleistung
- Signal- und Limiter-Anzeige
- Lautstärke- und Klangregelung
- Symmetrischer Line- oder Mic-Eingang sowie Durchschleifausgang
- Hochwertiges Multiplex-Holzgehäuse mit Metallschutzgitter
- 2 x M10- und 2 x M6-Gewindeeinsätze für Stativadapter oder Montagehalter
- Schelle für die Montage z. B. an einem Mikrofonstativ wird mitgeliefert

TECHNISCHE DATEN

FLAT-M200

Aktiv/passiv

aktiv

Übertragungstechnik

Kabel

FLAT-M200

Ausgangsleistung, gesamt	300 W
Nennleistung	200 W
Frequenzbereich	70-20000 Hz
Eingangssignal	25 mV/28 kΩ (Line, sym.), 6 mV/20 kΩ (Mic, sym.)
System	4 x 4", Fullrange
Breitbänder	4 x 10 cm (FaitalPRO 4 x 4")
Anzahl eingebauter LS-Chassis	4
Lautsprechergröße	10 cm (4")
Kennschalldruck	98 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	122 dB
Gehäusematerial	Multiplex
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	2 x M10-Gewindeeinsätze, 2 x M6-Gewindeeinsätze
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/356 VA
Abmessungen	320 x 150 x 250 mm
Breite	320 mm
Höhe	150 mm
Tiefe	250 mm
Gewicht	4,11 kg
Eingänge	1 x XLR/6,3-mm-Kombi (Line/Mic)
Ausgänge	1 x XLR Link Out
Sonstiges	Limiter
Zubehör	FLAT-M200BAG
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,35 x 0,18 x 0,35 m
Bruttogewicht	4,82 kg
Nettogewicht	4,11 kg