



STA-700

Best.-Nr.: 0244120

PRODUKTINFOS

Stereo-PA-Verstärker

für den universellen Einsatz

- Lüfterkühlung
- 2 Pegelregler
- Groundlift-Schalter
- Lautsprecher-Einschaltverzögerung
- Geschützt gegen Kurzschluss, Überhitzung und Gleichspannungsüberlagerung an den Ausgängen durch Schutzschaltung mit LED-Anzeige
- Pro Kanal 1 LED für Übersteuerung (Clip)

TECHNISCHE DATEN

STA-700

Ausgangsleistung, gesamt	800 W
Nennleistung	400 W
Leistung an 4 Ω	2 x 275 W
Leistung an 8 Ω	2 x 200 W
Kanäle	2
Eingänge	0,85 V/55 kΩ
Frequenzbereich	10-20000 Hz

STA-700

Integrierter Limiter	ja
Störabstand	85 dB
Übersprehdämpfung	> 43 dB
Klirrfaktor	< 0,05 %
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/1100 VA
Netzspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	1100 VA
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	482 mm
Höhe	96 mm
Tiefe	296 mm
Höheneinheiten HE	2
Gewicht	9,4 kg
Anschlüsse	1 x 6,3-mm-Klinke L/R
	1 x Cinch L/R
	2 x SPEAKER
	1 x 6,3-mm-Klinke L/R
	2 x Schraubklemmen-Paar
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,37 x 0,14 x 0,51 m
Bruttogewicht	10,28 kg
Nettogewicht	9,7 kg